

W441 < rotec dosierbare Außenwandlüfter



rotec Schiebelüftung mit Abdeckrahmen

Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutzgitter aus Edelstahl 304
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Maße

- Einbautiefe: 28,5 mm
- Überfalzmaß: 21 mm
- Drehknopf für Lüftungslängen von 500 mm und mehr (Möglichkeit der Zugschnur- oder Zugstangenbedienung)

Befestigung

- Klipsfeder auf Anfrage erhältlich

| Standardmaße | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| Maße (B x H) in mm | E6/EV1 eloxiert | Renson Standardfarbe WEIß | Freier Querschnitt in cm ² | Luftdurchlass bei 2 Pa in m ³ /h |
| 217 x 212 | • | • | 113 | 45,0 |
| 248 x 212 | • | • | 140 | 63,1 |
| 307 x 212 | • | • | 260 | 114,7 |

Schnittzeichnungen W441

